

**Załącznik nr 1**  
**Specyfikacja warunków technicznych do Piła taśmowa**

**Piła taśmowa umożliwiająca pracę na hali produkcyjnej – 1 szt.**

**Wymagana specyfikacja techniczna:**

1. Możliwość cięcia pakietów, zakres ciecia w pakiecie szer. 300 x wys. 200 mm. (wymiary przybliżone);
2. Minimalna średnica ciecia 5 mm;
3. Automatyczne podawanie materiału;
4. Długość w jednym podaniu miń. 600 mm;
5. Regulacja siły docisku dla obu imadeł wraz z dociskiem głównym;
6. Prędkość cięcia minimum 20-70 m/min;
7. Płynna regulacja prędkości taśmy;
8. Prostotałność cięcia 0,2/100 mm;
9. Tolerancja długości detalu ciętego +/- 0,4 dla jednego podania;
10. Rolotok wejściowy o długości minimum 3000 mm, rolki o szerokości minimum 350 mm, nośność 1000 kg/m;
11. Transporter wiórów;
12. Automatyczny naciąg taśmy;
13. Sterownik z możliwością zapisywania w pamięci minimum 200 programów;
14. Osłony przestrzeni obróbczej zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

**W sytuacji, gdy powyżej podano konkretne parametry urządzeń w odniesieniu do znaków towarowych, pochodzenia, źródła lub innego oznaczenia wskazującego na konkretnego producenta / dostawcę, dopuszcza się rozwiązania równoważne, o nie gorszych parametrach niż wskazane.**

**Wyżej wymieniony zapis uwarunkowany jest szczególnymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z przyczyn produkcyjno – technicznych.**