

### Wymagania dotyczące głównej sali konferencyjnej

Główna sala konferencyjna wymaga następujących prac:

- zainstalowanie nowego projektora o parametrach nie gorszych niż:

<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	DLP
<b>Rozdzielczość</b>	1.920 x 1200
<b>Kontrast</b>	10,000:1
<b>Jasność</b>	5,000 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	40 dB
<b>Zużycie energii</b>	Normal mode: 1100W max (220V) 1180W max (110V) • Eco mode: 880W max (220V), 950W (110V)
<b>Żywotność źródła światła</b>	1500 hrs minimum / 465W • 2000 hrs typical / 370W
	DVI-D, Display over USB • HDBaseT (RJ45 x 1) •
<b>Porty komunikacyjne</b>	VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/UXGA/WUXGA/MAC 16" NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM • 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p

- instalacja nowego projektora
- przeprogramowanie systemu sterowania wg. wytycznych zamawiającego
- instalacja w nowego systemu wzmacniaczy audio wg. wytycznych zamawiającego
- wymiana extendera HDMI
- modernizacja istniejącego okablowania w taki sposób, aby można było dalej rozbudować
- wymiana 16 szt. baterii w systemie dyskusyjnym

Jako opcje należy przestawić ofertę na montaż:

- Rolety materiałowe w kasetach 115x190cm 1 szt.
- Rolety materiałowe w kasetach 270x190cm 1 szt.
- Rolety materiałowe w kasetach 195x190cm 2 szt.
- Sterowanie radiowe
- Procesor sterowania – sterowanie roletami