

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 (HH):

1. Szafa z drzwiami przesuwными

Wymiary: szer. 380 x gł. 45 x h 270 cm

- a) Przeznaczenie: Szafa biurowa z półkami na segregatory oraz wydzieloną przestrzenią na odzież wierzchnią.
- b) Korpus i fronty z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej (min. 18 mm), klasa E1 (PN-EN 14322 lub równoważna).
- c) Plecy z płyty HDF białej, wpuszczone w rowki korpusu.
- d) Szafa dzielona przegrodami na równe części.
- e) W jednej z części zamontowany wysuwany wieszak na kurtki (wysięgnik teleskopowy, obciążenie min. 10 kg, pełen wysuw).
- f) Każda z części wyposażona w półki regulowane na wysokość (min. 3), dostosowane wysokością do przechowywania segregatorów biurowych (32 cm wysokość segregatora + 1-2 cm luzu).
- g) Jeśli konstrukcja tego wymaga to półki zabezpieczone metalową podpórką.
- h) Drzwi przesuwne na systemie aluminiowym z mechanizmem cichego domyku, uchwyty metalowe min. 128 mm, obrzeże PCV 2 mm.
- i) Usłojenie wzdłuż dłuższych boków, cokół 6 cm.
- j) Ostateczny podział i rozkład półek do ustalenia na etapie realizacji, kolorystyka wg palety min. 20 dekorów.

2. Komoda

Wymiary: szer. 80 x gł. 45 x h 114 cm

- a) Przeznaczenie: Komoda przeznaczona na kącik gastro.
- b) Korpus/fronty: płyta laminowana dwustronnie, 18 mm, E1.
- c) Plecy: HDF biały, wpuszczony.
- d) Układ: min. 2 szuflady na pełnym wysuwie (z cichym domykiem), przestrzeń zamykana drzwiami, za którymi znajdują się półki użytkowe).
- e) Uchwyty metalowe, obrzeża PCV 2 mm, cokół 6 cm.

3. Szafa z drzwiami przesuwными

Wymiary: szer. 320 x gł. 45 x h 270 cm

- a) Przeznaczenie: Szafa biurowa, półki przystosowane do segregatorów.
- b) Płyta laminowana dwustronnie, 18 mm, E1, plecy HDF, wpuszczone.
- c) Przegrody pionowe, podzielone na równe części, każda z części wyposażona w półki regulowane, dostosowane wysokością do przechowywania segregatorów biurowych (32 cm wysokość segregatora + 1-2 cm luzu).
- d) Jeśli konstrukcja tego wymaga to półki zabezpieczone metalową podpórką.
- e) W skrajne lewej przegrodzie dwie półki środkowe dodatkowo zamykane drzwiczkami (otwierane, przesuwane) na kluczyk.
- f) Drzwi przesuwne z mechanizmem cichego domyku,
- g) Uchwyty metalowe, obrzeża PCV 2 mm, cokół 6 cm.

4. Szafa z nadstawką

Wymiary: szer. 80 x gł. 45 x h 270 cm

- a) Przeznaczenie: Szafa biurowa z nadstawką na segregatory.
- b) Korpus/fronty: płyta laminowana, 18 mm, E1, plecy HDF, wpuszczone.
- c) Przegroda pionowa, każda część zamykana na zamek.
- d) Każda część: półki regulowane na segregatory (wys. min. 32 cm+ 1-2 cm luzu).
- e) Drzwi skrzydłowe zamykane na kluczyk, zawiasy puszkowe z cichym domykiem, obrzeże PCV 2 mm, cokół 6 cm.

5. Szafa z drzwiami przesuwными (zabudowa sejfu)

Wymiary: szer. 200 x gł. 63 x h 270 cm

- a) Przeznaczenie: Szafa biurowa z miejscem pod zabudowę sejfu i półkami na segregatory.
- b) Płyta laminowana 18 mm, E1, plecy HDF, wpuszczone.

- c) Jedna komora wzmocniona pod sejf (wymiaru do uzgodnienia), pozostała część: półki regulowane na segregatory (wys. min. 32 cm+ 1-2 cm luzu).
- d) Drzwi przesuwne, system alu, cichy domyk, obrzeża PCV 2 mm, uchwyty metalowe, cokół 6 cm.
- e) Drzwi przesuwne blokowane kluczykiem.

6. Szafa z drzwiami przesuwymi

Wymiary: szer. 160 x gł. 45 x h 270 cm

- a) Przeznaczenie: Szafa biurowa z półkami na segregatory.
- b) Płyta laminowana 18 mm, E1, plecy HDF, wpuszczone.
- c) Przegrody pionowe, równe części: półki regulowane na segregatory (wys. min. 32 cm+ 1-2 cm luzu).
- d) Drzwi przesuwne z cichym domykiem, obrzeża PCV 2 mm, uchwyty metalowe, cokół 6 cm.

Zadanie nr 2 (RK):

1. Szafa ubraniowa z nadstawką - 1 kpl.

Wymiary szer. 110 x gł. 60 x h 299 cm w tym h nadstawki ok. 110 cm

- a) Szafa wraz z nadstawką wykonana z płyty wiórowej meblowej o grubości min. 18 mm, płyta dwustronnie laminowana w klasie higieniczności EI zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną.
- b) Szafa oraz nadstawka posiadają przegrodę pionową, dzielącą je symetrycznie na dwie części. Każda z części zamykana na zamek meblowy.
- c) Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy.
- d) Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm w kolorze mebla.
- e) Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 100° z funkcją spowalnicza - mechanizm ten ma być integralną częścią zawiasu szafy.
- f) Minimum 3 zawiasy na drzwi wysokie i 2 zawiasy na drzwi szafek niskich. Uchwyty metalowe, pionowe rozstaw min. 128 mm.
- g) Szafa osadzona na cokole meblowy, h - 6 cm.
- h) Wyposażenie:
 - każda część szafy wyposażona w półkę górną i dolną,
 - drążek ubraniowy zamontowany pod półką górną,
 - nadstawka wyposażona w dwie półki tworzące 3 przestrzenie (uwaga : h przestrzeni na 3 segregatory).
 - półki płytowe o grubości min. 18 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

Ostateczny obmiar szafy po wyborze oferenta.

2. Szafa aktowa z nadstawką - 1 kpl.

Wymiary szer. 110 x gł. 60 x h 299 cm w tym h nadstawki ok. 110 cm

- a) Szafa wraz z nadstawką wykonana z płyty wiórowej meblowej o grubości min. 18 mm, płyta dwustronnie laminowana w klasie higieniczności EI zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną.
- b) Szafa oraz nadstawka posiadają przegrodę pionową, dzielącą je symetrycznie na dwie części. Każda z części zamykana na zamek meblowy.
- c) Plecy tylne szafy wykonane z płyty HDF w kolorze białym, ściana tylna wpuszczona w stosunku do korpusu szafy, w wyfrezowane rowki w bokach i wieńcach szafy.
- d) Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm w kolorze mebla.
- e) Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia mini 00° z funkcją spowalnicza - mechanizm ten ma być integralną częścią zawiasu szafy.

- f) Minimum 3 zawiasy na drzwi wysokie i 2 zawiasy na drzwi szafek niskich Uchwyty metalowe, pionowe rozstaw min. 128 mm .
 - g) Szafa osadzona na cokole meblowym, h - 6 cm .
 - h) Wyposażenie:
 - każda część szafy oraz nadstawki wyposażona w półki z przestrzeniami na segregatory. Min. 4 półki w szafie, 2 w nadstawce.
 - Półki płytowe o grubości min. 18 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Ostateczny obmiar szafy po wyborze oferenta.

3. Kontener 4 szufladowy, pod biurkowy, mobilny z zamkiem centralnym - 6 szt.

Wymiary: szer. 40 x gł. 55 x h 65 cm .

- a) Kontener wykonany z płyty wiórowej meblowej o grubości min. 18 mm, płyta dwustronnie laminowana w klasie higieniczności EI zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną.
- b) Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera.
- c) Kontener osadzony na kółkach meblowych z gumowa oponka, w tym dwa z hamulcem,
- d) Ułożenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
- e) Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm w kolorze mebla. Wysokości szuflad do ustalenia.
- f) Kontener wyposażony w 4 szuflady typu tandembox cichy domyk, pełen wysuw.
- g) Szuflady otwierane za pomocą uchwytu metalowego o rozstawie min. 128 mm.

4. Biurko na stelażu elektrycznym z regulacją wysokości - 6 szt.

Wymiary: szer. 180 x gł. 80 x h min. 70,5-118 cm,

- a) blat biurka gr. 36 mm wykonany z płyty wiórowej meblowej , płyta dwustronnie laminowana w klasie higieniczności EI zgodnie z normą PN-EN 14322 lub równoważną.
- b) Przepusty kablowe (przelotki) do nawiercenia w blacie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego .
- c) Stelaż elektryczny dwusilnikowy , minimalne wymagania:
 - noga 2-segmentowa
 - prędkość podnoszenia 20 mm/s
 - zasilanie 100-240 V
 - zasilanie silnika 24V
 - pamięć 4 pozycji wysokości
 - obciążenie stelaża 120 kg przy równomiernym obciążeniu blatu
 - system antykolizyjny - po napotkaniu przeszkody napęd automatycznie się wyłączy
 - przystosowany do blatów płytowych o wym. 180x80 cm
 - belka pozioma - kanał kablowy
 - stopki poziomujące elektryczna regulacja wysokości w zakresie 70,5-118 cm realizowana za pomocą dwóch silników
 - malowany proszkowo

5. Przesłona biurka, tapicerowana - 6 szt.

- a) Przesłona dopasowana do wymiarów blatu biurka - dł. 180 cm x h 67 x 52 cm , montowana do blatu biurka, kształt tożsamy z istniejącymi już u Zamawiającego przesłonami.
- b) Wykonana z płyty meblowej, laminowanej , środek przesłony wypełniony tapicerowanym korkiem .

6. Szafka z żaluzją - 6 szt.

(w tym 3 szt „Lewe”, 3 szt „Prawe”)

Wymiary: szer. 105 x gł. 50 x h 82 cm

- a) Szafka wykonana z płyty wiórowej meblowej o grubości min. 18 mm, płyta dwustronnie laminowana w klasie higieniczności EI zgodnie z normą PN-EN 14322

lub równoważną. Krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2mm w kolorze mebla.

- b) Wieniec górny szafki gr 36 mm, szafka wyposażona w jedną półkę.
- c) Front szafki żaluzjowy, przesuwany w poziomie, zamykany na klucz:
- d) front z tworzywa sztucznego w kolorze aluminiowym,
- e) do wyboru szafka otwierana na prawą lub lewą stronę,
- f) uchwyt metalowy .

7. Stacja wisząca - uchwyt na komputer - 6 szt.

- a) montowany bezpośrednio do blatu z regulacją szerokości i wysokości, wykonana z metalu.
- b) Ostateczny obmiar mebli po wyborze oferenta,
- c) Ostateczna kolorystyka mebli /uchwytów meblowych/stelaży metalowych do ustalenia w ramach uzgodnienia z Zamawiającym