

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do wycinarki wodnej:

- urządzenia w wersji pięcioosiowej:
- System automatycznego usuwania ścierniwa:
- Wrzeczono do nawiercania wejść:
- Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim
- Transport w zakresie sprzedawcy
- Nadzór nad montażem oraz uruchomienie
- Stały serwis producenta w Polsce,
- Okres gwarancji min. 24 miesiące
- Możliwość współpracy z automatem (manipulator).
- System do załadunku i rozładunku blachy również aluminiowej i nierdzewnej.
- Zakres roboczy min. 3100 x 1600 mm
- Maksymalna grubość cięcia do 200 mm
- Moc pompy do 40 kW
- Maksymalne ciśnienie pompy min 4000 barów
- Układ rozprężający pompy redukujący ciśnienie w trakcie przejazdu i po wyłączeniu pompy
- Wanna ocynkowana
- Kratownica podtrzymująca materiał wykonana ze stali ocynkowanej
- Dokładność pozycjonowania max 0,04 mm
- Wielkość ziaren ścierniwa 80-200 mesh
- Średnica dyszy tnącej 0,25 do 0,75 mm
- Zbiornik podajnika ścierniwa min 250 kg.
- Pneumatyczny system dostawy ścierniwa
- Poduszka powietrzna (możliwość cięcia w zanurzeniu)
- Monitor LCD kolorowy 19"
- System operacyjny Windows 10
- Podłączana klawiatura i mysz
- Protokoły transmisji USB i Ethernet
- Nastawianie wszystkich parametrów cięcia materiału z pozycji sterownika
- Autodiagnoza maszyny
- Dożywotnia aktualizacja oprogramowania
- Oprogramowanie CAD/CAM do programowania maszyny.
- Startowy zestaw naprawczy do głowicy tnącej
- Startowy zestaw do przeglądu pompy
- Szkolenie z zakresu użytkowania, obsługi, programowania dostarczonego urządzenia:
 - operatorzy 5 osób min 35h.
 - technolodzy 3 osoby min 35h
 - utrzymanie ruchu 3 osoby min 35h